

# CPA Argamassado EP

---

O CPA Argamassado EP é um sistema tricomponente epóxi, com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC). Trata-se de um produto desenvolvido para proporcionar resistência superior ao impacto e à abrasão em pisos industriais. A aplicação do produto forma um revestimento, indicado para áreas com tráfego intenso de empilhadeiras e cargas pesadas. O revestimento também pode ser utilizado para áreas que apresentam irregularidades ou imperfeições no substrato com capacidade de corrigi-las.

## Especificações Técnicas:

Base química	Epóxi / Amina
Aspecto	Líquido
Cor	Cinza
Teor de Sólidos	98 ± 1 %
Densidade	2000 ± 2,0 g/cm <sup>3</sup>
Tempo de trabalho	20 a 25 minutos a 25°C
Liberação para Tráfego Leve	24 horas
Liberação para Tráfego Pesado	72 horas
Cura total	7 dias

## Aplicação:

A sua aplicação é realizada inicialmente pela mistura dos 3 componentes:

- Componente A: Argamassado Epóxi
- Componente B: Endurecedor Epóxi
- Componente C1: Agregado 1
- Componente C2: Agregado 2

Após a mistura, a aplicação é realizada através de um equipamento chamado "Screed Box" que será espalhada por toda a superfície do substrato de acordo com a espessura requerida. O aplicador faz a utilização de uma desempenadeira com a intenção de remover qualquer imperfeição deixada no piso.

Sua durabilidade e desempenho dependem muito de sua ancoragem ao substrato que será aplicado. É essencial que o substrato esteja seco, com umidade inferior a 5%, resistente, limpo e isento de contaminações de pinturas antigas, graxas, óleos e impurezas. É importante preparar a superfície através de polimento e aplicação de um primer adequado para a situação.

## **Indicação:**

O produto é indicado para indústrias de diversos ramos de atividade, tais como alimentícias, químicas, automotivas, laboratórios e outras. Também é indicado para aplicação em estacionamentos, hospitais e outros. O produto pode ser aplicado em locais fechados, devido ao baixo odor na hora da aplicação.

## **Embalagem:**

Componente A: Pote de 1,2 litros  
Componente B: Pote de 1,2 litros  
Componente C1: Saco de 14,08 kg  
Componente C2: Saco de 0,9 kg

## **Estocagem:**

CPA Argamassado EP tem validade de um ano a partir da data de sua fabricação, deve ser mantido em local fresco e fechado.

## **Cuidados básicos:**

- 01 – Evitar o contato com a pele – utilize luvas e EPI's
- 02 – Em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro
- 03 – Usar óculos de segurança
- 04 – Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água limpa e corrente
- 05 – Após a lavagem dos olhos consultar médico especializado
- 06 – Não reaproveitar embalagens
- 07 – Não fumar na área de manipulação ou serviço
- 08 – Em caso de ingestão acidental, procurar um médico imediatamente

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do produto antes de sua aplicação.

