

SISTEMA AUTONIVELANTE EPÓXI

SISTEMA AUTONIVELANTE EPÓXI

CPA AUTONIVELANTE EPÓXI® é um sistema tricomponente, desenvolvido para conferir alto brilho, assepsia e praticidade na limpeza em pisos industriais.

Por agregar estética e resistência ao piso, o sistema é indicado para diversas áreas, tais como laboratórios, hospitais, indústrias farmacêuticas, alimentícias, automotivas, entre outras.

O autonivelante epóxi confere à superfície um visual espelhado através da espessura recomendada de 1,5 a 3,0 mm.

Esse sistema epóxi ultra liso possui uma formulação de fácil aplicação. Ele proporciona proteção durável, resistência química e ao impacto para atingir resultados de longa duração.

O revestimento é apropriado para áreas com tráfego leve, trânsito de pedestres e empilhadeiras com rodas pneumáticas.



SISTEMA CPA AUTONIVELANTE EPÓXI

Vantagens:

- Acabamento de alto brilho;
- Promove assepsia e praticidade na limpeza;
- Melhoria da luminosidade do local;
- Confere ao substrato impermeabilidade;

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADES FÍSICAS

Força de Aderência	> 2,5 MPa
Força de Compressão	60 MPa
Liberção de Tráfego Leve	24 horas
Liberção de Tráfego Pesado	72 horas
Pot Life @ 25°C	20 a 25 minutos a 25°C
Cura total	7 dias

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Acético (5%)	Resistente
Acético (15%)	Resistência Limitada
Hidroclórico (15%)	Resistente
Hidroclórico (37%)	Resistência Limitada
Nítrico (10%)	Resistente
Nítrico (20%)	Resistência Limitada
Nítrico (30%)	Resistencia Limitada
Nítrico (+40%)	Não Resiste
Sulfúrico (20%)	Resistente
Sulfúrico (50%)	Resistência Limitada
Sulfúrico (70%)	Não Resiste
Sulfúrico(98%)	Não Resiste
Álcool (etílico, propílico)	Resistente
Gasolina	Resistente
Querosene	Resistência Limitada
Xileno	Resistente

*Resistência Limitada: Resiste à exposições de 1 a 2 horas.