

CPA Tinta EP CT1

A CPA Tinta EP CT1 é uma tinta epóxi condutiva bi componente com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) e possui agregados metálicos para conferir controle de eletricidade estática. Trata-se de um produto de alto brilho e baixo odor, que foi especialmente desenvolvida para a pintura de pisos industriais condutivos e dissipativos. A aplicação da CPA Tinta EP CT1 forma uma película, que promove impermeabilidade, facilidade de limpeza, proteção ao substrato de concreto e propriedade condutiva.

Especificações Técnicas:

Base química	Epóxi / Amina
Aspecto	Líquido
Cor	Escolha do cliente
Teor de Sólidos	98 ± 1 %
Densidade	1,350 ± 0,100 g/ cm ³
Viscosidade Brookfield RVT 25° C	700 a 900 mPa.s
Tempo de trabalho	20 a 25 minutos a 25°C
Entre demãos	12 horas
Liberação para Tráfego Leve	24 horas
Liberação para Tráfego Pesado	48 horas
Cura total	7 dias

Aplicação:

Rolo
Pincel
Spray - Airless



A sua durabilidade e desempenho dependem muito de sua ancoragem ao substrato que será aplicado. É essencial que o substrato esteja seco, com umidade inferior a 5%, resistente, limpo e isento de contaminações de pinturas antigas, graxas, óleos e impurezas. É importante preparar a superfície através de polimento e aplicação de um primer adequado para a situação.

Indicação:

O produto é indicado para indústrias de diversos ramos de atividade, tais como alimentícias, químicas, automotivas, laboratórios e outras. Também é indicado para aplicação em estacionamentos, hospitais e outros e principalmente quando se deseja efetuar o controle de eletricidade estática. O produto pode ser aplicado em locais fechados, devido ao baixo odor na hora da aplicação.

Embalagem:

Componente A: Galão de 3,6 litros / Balde de 20 litros

Componente B: Pote de 1,2 litros / Galão de 3,6 litros

Estocagem:

CPA Tinta EP CT1 tem validade é de 1 ano a partir da data de sua fabricação, deve ser mantida em local fresco e fechado.

Cuidados básicos:

- 01 – Evitar o contato com a pele – utilize luvas e EPI's
- 02 – Em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro
- 03 – Usar óculos de segurança
- 04 – Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água limpa e corrente
- 05 – Após a lavagem dos olhos consultar médico especializado
- 06 – Não reaproveitar embalagens
- 07 – Não fumar na área de manipulação ou serviço
- 08 – Em caso de ingestão acidental, procurar um médico imediatamente

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do produto antes de sua aplicação.

