

CPA Tinta PU 300

CPA Tinta PU 300 é um sistema alifático de pintura bi-componente de alto teor de sólidos para aplicação em áreas internas e externas.

De fácil limpeza é indicada para os mais diversos ramos de atividade e substratos a serem aplicados.

A aplicação da CPA Tinta PU 300 tem como principais características:

- Fácil aplicação
- Resistência química e a intempéries
- Flexibilidade
- Possui alto poder de cobertura
- Fácil limpeza e assepsia.
- Acabamento brilhante.
- Manutenção fácil, simples e de baixo custo.

Especificações Técnicas

Base química	Poliuretano / Isocianato
Teor de sólidos:	95%
Aspecto	Líquido
Cor	Escolha do cliente
Densidade	1,000 a 1,150 g/ cm ³
Viscosidade Brookfield RVT 25° C	700 a 900 mPa.s
Tempo de trabalho	20 a 25 minutos 25°C
Entre demãos	6 horas
Liberação para tráfego leve	12 horas
Liberação para tráfego pesado	48 horas
Cura total	7 dias

Área de Aplicação

Pintura em diversos substratos tais como.

Pisos	Concreto	Metais	Tijolo
Fibras	Madeira	Poliéster	Papel-Papelão

Modo de aplicação

Rolo
Pincel
Spray - Airless



Indicação

CPA Tinta PU 300 é indicada para:

Indústria Automobilística, Metal Mecânica, Gráfica, Eletro Eletrônica, Têxtil, Química, Shopping Center, Lojas, Oficinas, Salas de aula, Frigoríficos, Cozinhas, Hospitais, Estacionamentos, Laboratórios, entre outros.

Produto quando aplicado em áreas externas apresenta leve amarelamento.

Embalagem

Galão 3,6 litros
Balde 18 litros
Tambor 200 litros

Estocagem

CPA Tinta PU 300 tem validade de 1 ano a partir da data de sua fabricação.

Cuidados básicos

Sempre utilizar EPI

- 01- evitar o contato com a pele;
- 02- em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro;
- 03- em caso de contato com os olhos, lava-los com água limpa em abundancia;
- 04- após lavagem dos olhos consultar médico especializado;
- 05- não reaproveitar embalagens;
- 06- Manter afastado de crianças

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do produto antes de sua aplicação.

